



ООО "Гильдия Холода"

143969, МО г. Железнодорожный ул. Промышленная д.43

Телефон/факс: +7 (495) 739-73-36 многоканальный

www.holodquid.ru

Прайс-лист на промышленные камеры шоковой заморозки

Модель	Тележки	Габаритные размеры				Цена розничная, руб.			
		Кол-во	Камера	Агрегат		Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3	Опц.
				Исполнение 1	Исполнения 2, 3				
	BF-2/1	2	2800x3010x2500	1700x860x1200	2100x860x1550	2667415	2653808	2686841	20163
	BF-3/1	3	2800x3810x2500	1700x860x1200	2100x860x1650	3345456	3334524	3373849	22880
	BF-4/1	4	2800x5410x2500	2050x860x1250	2100x860x1650	4183079	4191101	4211472	30459
	BF-4/2	4	3550x3010x2500	2050x860x1250	2100x860x1650	3461937	3469959	3490330	30459
	BF-5/1	5	2800x6210x2500	2050x860x1200	3000x860x1650	4681169	4823762	4843031	30459
	BF-6/1	6	2800x7010x2500	3000x950x1500	3000x860x1850	6129273	6143352	6164430	48620
	BF-6/2	6	3550x3810x2500	3000x950x1500	3000x860x1850	5107924	5121924	5143002	48620

Условия эксплуатации:

- $T_{окр} = \leq 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- Исп.1** В комплект входит сборно-разборная камера ППУ с полом, компрессорно-конденсаторный агрегат в декоративном кожухе (для установки в помещении), комплект автоматики.
- Исп.2** В комплект входит сборно-разборная камера ППУ с полом, компрессорно-конденсаторный агрегат с комплектом зимнего пуска в декоративном кожухе (уличной установки), комплект автоматики с системой подогрева.
- Исп.3** В комплект входит сборно-разборная камера ППУ с полом, компрессорно-ресиверный агрегат в декоративном кожухе (для установки на улице) с выносным конденсатором, комплект автоматики.
- Опц.** Комплект запорной арматуры (шаровые вентили) для конденсатора и испарительной системы.

Опции	Цена розничная, руб.
исполнение обшивок камеры из нерж. Стали	по запросу
Тележка-шпилька 20 уровней нерж. сталь AISI 304 для противней 800x800 мм	47 980,00
Противень 800x800x1,5 мм нерж.сталь AISI 430	4 900,00
Противень 800x800x1,5 мм нерж.сталь AISI 304	5 800,00
Пандус обогреваемый (размер 1220x1100 мм)	25082,00
Пороговая накладка обогреваемая (при беспороговом исполнении камеры)	19500,00
Дверь дополнительная (для исполнения камеры тоннельного типа)	58010,00
Комплект лаг для монтажа камеры (30*30*30мм)	25 000/ 40 000(от модели)
кронштейны для настенного крепления конденсатора при Исп.3	7250,00



ООО "Гильдия Холода"

143969, МО г. Железнодорожный ул. Промышленная д.43

Телефон/факс: +7 (495) 739-73-36 многоканальный


www.holedguild.ru

Прайс-лист

на камеры интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

Внешний вид	Маркировка	Вместимость	Габаритные размеры, ш*г*в	Вес, кг	Интенсивное охлаждение с +90С до +3С, за 90 мин/кг	Интенсивная заморозка с +90С до -18С за 240 мин/кг	Параметры электросети, Vol/Hz/Ph	Мощность электрическая, (не более), кВт	Розничная стоимость руб.
	BCFG 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	870x1120x2170	285	80	65	380/50/3	5	940 250,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	320	---	---			
	BCG 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	870x1120x2170	285	80	---	380/50/3	5,9	830 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	150	---	---			
	BCF 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	1170x1030x2355	305	80	65	380/50/3	5	1 046 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	360	---	---			
	BC 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	1170x1030x2355	305	80	---	380/50/3	5,9	925 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	260	---	---			
	BCF 2/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x1250x2400	505	150	100	380/50/3	9,9	1 644 500,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	400	---	---			
	BC 2/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x1250x2400	505	150	---	380/50/3	8,9	1 398 500,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	400	---	---			
	BCF 2/1-T2-R	2 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x2250x2400	820	300	200	380/50/3	18,7	2 514 500,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2100x870x1400	520	---	---			
	BC 2/1-T2-R	2 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x2250x2400	820	300	---	380/50/3	14,7	2 332 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2290x870x1400	400	---	---			
	BCF 2/1-T3-R	3 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x3250x2400	1100	450	300	380/50/3	27	3 283 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2290x870x1400	735	---	---			
	BC 2/1-T3-R	3 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x3250x2400	1100	450	---	380/50/3	20,3	2 607 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2290x870x1400	520	---	---			

Доступные опции для модульных камер интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

Опции	Единица измерения	Розничная стоимость, руб.	BCF 1/1-T1, BC 1/1-T1	BCF 2/1-T1, BC 121-T1	BCF 2/1-T2, BC 2/1-T2	BCF 2/1-T3, BC 2/1-T3
L - лаги для монтажа камеры 30*30*30	комплект	15500	*	*		
	комплект	20000			*	*
2D-камера тоннельного исполнения (2 двери)	комплект	40550	*	*	*	*
S - исполнение внешней обшивки камеры из нержавеющей стали	комплект	66500	*	*		
		109000				
		154400			*	*
183500						
Z - пороговая накладка обогреваемая (при исполнении без порога)	шт	18900	*	*	*	*
Z1 - пандус (обогреваемый) 	шт	21900	*	*	*	*
TP1 - тележка-шпилька 20 уровней для противней 600x400 из нерж. стали AISI 430	шт	26 400	*			
TP1 - тележка-шпилька 20 уровней для противней 600x400 из нерж. стали AISI 304	шт	39 600	*			
TP2 - тележка-шпилька 20 уровней для противней 600x800 из нерж. стали AISI 430	шт	39 000		*	*	*
TP2 - тележка-шпилька 20 уровней для противней 600x800 из нерж. стали AISI 304	шт	55 300		*	*	*
N1/1-направляющие для противней и гастроемкостей GN1/1	комплект (20 пар)	17 336	*			
G - полка 600x400мм, перфорированная нерж.сталь AISI304	шт	3900	*			
P1 - противень 600x400x20 нерж сталь AISI 430	шт	3200	*			
P1 - противень 600x400x20 нерж сталь AISI 304	шт	3500	*			
P2 - противень 600x800x20 нерж сталь AISI 430	шт	4400		*	*	*
P2 - противень 600x800x20 нерж сталь AISI 304	шт	4900		*	*	*
J - рама-подставка под агрегат	шт	19950	*	*	*	*
		21900				
K - комплект кронштейнов для конденсатора (при исполнении С3)	комплект	7250	*	*	*	*
Y - виброопора (с комплектом крепежа)	шт	2150	*	*	*	*
C - зимний комплект (при расположении компрессорно-конденсаторного агрегата на улице)	комплект	29450	*	*		
		38500			*	*
V - деревянная упаковка (камера + агрегат)	комплект	18000	*	*		
		25000				
		28000			*	*
		32000				

BCF - камера интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

BC - камера интенсивного охлаждения

T1, T2, T3 - количество тележек

R - исполнение камеры с теплоизоляционным полом (стандартное исполнение)